

Diesel Additive K Green

Descripción

Combinación de sustancias activas con propiedades limpiadoras, de dispersión y de protección de materiales; adaptada a los requisitos de los motores y los productos de servicio, tanto comprobados como los más modernos. El mejorador de lubricación incluido incrementa la acción lubricante del combustible. El aditivo aumenta el índice de cetano y, por extensión, mejora el comportamiento de arranque en frío. También disminuye el característico golpeteo diésel y proporciona un mayor rendimiento. El indicador de color permite reconocer el combustible con aditivos de forma segura.

Propiedades

- potencia del motor óptima
- asegura un menor consumo de combustible
- excelente protección anticorrosiva
- mantiene limpios los inyectores
- evita la formación de incrustaciones
- asegura una combustión óptima
- apto para filtros de partículas diésel
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- excelente limpieza

Datos técnicos

Base	additive combination in carrier liquid
Densidad a 15 °C	0,9 g/cm ³
Color / Aspecto	blue
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	A III
Punto de combustión	> 63 °C
Punto de fluidez	-36 °C
Índice de refracción a 20 °C	1,45

Campos de aplicación

Adición al combustible diésel en todos los motores diésel, en especial, en motores de turismos y de vehículos industriales. Ideal para mejorar el combustible diésel en cisternas, transportes y estaciones de servicio. Idóneo para prevenir averías en caso de utilizar combustibles diésel de calidad media y baja.

Aplicación

Diesel Additiv K Green se añade al combustible diésel en una relación de 1:1000.
Para que se mezcle de un modo óptimo, se debe

añadir antes de repostar.

Envases disponibles

205 l Barril de placa negra 2597
D-GB



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.