

Diesel Additive K Green

Descrição

Combinação de agentes com propriedades de limpeza, dispersantes e de protecção do material de acordo com os requisitos dos mais modernos motores e materiais. O Lubricity Improver contido melhora a capacidade lubrificante do combustível. O aditivo aumenta o índice de cetano e melhora assim o comportamento no arranque a frio, reduz os ruídos típicos dos motores diesel e garante a exploração máxima da potência. Através do indicador de cor, é possível detectar com segurança o combustível com aditivo.



Embalagens disponíveis

205 l Barril de placa preta 2597
D-GB

Características

- rendimento otimizado do motor
- garante baixo consumo de combustível
- protecção ideal contra a corrosão
- mantém os injectores limpos
- impede a formação de depósitos
- garante uma combustão ótima
- adequado para filtro de partículas diesel
- previne a gripagem e resinificação das agulhas de injeção
- excelente estado de limpeza

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos

Base	additive combination in carrier liquid
Densidade a 15°C	0,9 g/cm ³
Côr / aspecto	blue
Classe de risco segundo VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de inflamação	> 63 °C
Ponto de fluidez	-36 °C
Índice de refração a 20°C	1,45

Campos de utilização

Adiciona-se ao combustível diesel em todos os veículos a gasóleo, especialmente em veículos ligeiros de passageiros e utilitários. Excelente para melhorar a qualidade do combustível diesel em sistemas de depósitos, empresas de transportes e bombas de gasolina. Ideal para prevenir avarias de funcionamento aquando da utilização de combustível diesel de média e baixa qualidade.

Utilização

O aditivo Diesel K Green é adicionado ao combustível diesel com uma relação de mistura de 1:1000. Para atingir a mistura ideal, adicionar antes de abastecer.