

### Beschreibung

Haftschmierspray ist ein hochwertig synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger, weicher Schmierstofffilm.

### Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- gute Kriechfähigkeit
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- hohe Haftfestigkeit
- mit Langzeitwirkung
- gute Wasserbeständigkeit
- hervorragende Temperaturbeständigkeit



**gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

### Technische Daten

Basis	Syntheseöl, Polymergemisch
Farbe/Aussehen	hellgelb
Temperatureinsatzbereich	-30 - +180, kurzfristig bis +200 °C
Treibgas	Propan, Butan
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	60 Monate

### Einsatzgebiet

Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz-Bereich wie Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Türfangbänder.

### Anwendung

Haftschmierspray in entsprechender Menge auf die gereinigten, zu behandelnden Teile aufsprühen.

**Entsprechende Vorschriften der Kfz-Hersteller beachten.**

### Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	2518 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	2664 PL-H-RO-TR
400 ml Dose Aerosol	2842 GB-DK-FIN-N-S
400 ml Dose Aerosol	4084 D-F-NL

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig**