

# Informações sobre o produto

## Spray de silicone

PI 21/09/15/2023



### Descrição

Agente antiaderente, antigripante, de protecção, isento de óleo mineral, não gorduroso, à base de silicone, diluído em solvente isento de cloro. Protege, lubrifica e isola todas as superfícies através de uma película de protecção transparente e permanente.

### Características

- elimina os ruídos
- impregna
- odor agradável
- excelente agente desmoldante na soldadura em atmosferas de gases inertes
- protecção e manutenção de todos os tipos de plástico
- aplicação limpa
- isola

### Dados técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Base             | silicone oil, special petrol |
| Gás de propulsão | propane, butane              |
| Côr / aspecto    | colourless                   |
| Forma            | aerosol, liquid              |
| Odor             | characteristic               |

### Campos de utilização

Agente desmoldante, deslizante, de conservação e de protecção para plásticos, borrachas, metal e madeira.

### Utilização

Pulverizar em camadas finas e homogeneamente os componentes a tratar, caso for necessário, repetir a aplicação. Não efectuar próximo de locais de pintura. Há que se certificar que o spray de silicone não é pulverizado em alimentos e peças de máquinas que entram em contacto directo com alimentos.

### Embalagens disponíveis

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 300 ml Lata Aerossol | 2665<br>PL-H-RO-TR     |
| 300 ml Lata Aerossol | 2899<br>GB-DK-FIN-N-S  |
| 300 ml Lata Aerossol | 3310<br>D-GB-I-E-P     |
| 300 ml Lata Aerossol | 3955<br>D-RUS-UA       |
| 400 ml Lata Aerossol | 1835<br>D-NL-F-GR-ARAB |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

