Informazioni sul prodotto
Engine Flush

PI 27/09/11/2026



Descrizione
Combinazione di sostanze attive di additivi speciali e liquido vettore. Porta in sospensione tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio e li elimina dal circuito dell'olio al cambio dell'olio successivo. Quindi il motore liberato dai depositi e dallo sporco e depositi e l'olio nuovo possono quindi raggiungere il massimo delle prestazioni.

Caratteristiche
- facile impiego
- alta economicità
- neutro nei confronti dei materiali di guarnizioni in commercio
- pulizia rapida
- pulizia delicata
- testato per filtro per il particolato e catalizzatore
- ottimali prestazioni del motore
- minimizza l'usura
- testato per turbo

Dati Tecnici

Colore/aspetto	yellow, brown
Base	additive, carrier liquid
Punto di infiammabilità	63 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-45 °C DIN ISO 3016
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	<7 mm²/s
Odore	characteristic

Settori di utilizzo
Per la pulizia e il risciacquo di circuiti dell'olio di motori a benzina e Diesel. Usare ad ogni cambio dell'olio. Può essere utilizzato senza problemi nei veicoli con cinghie dentate in bagno d'olio. Non adatto all'uso in motociclette con frizioni in bagno d'olio!

Utilizzo
300 ml sono sufficienti per fino a 6 l di quantità di rifornimento olio. Aggiunta all'olio motore a temperatura di esercizio prima del cambio dell'olio. Far quindi funzionare il motore per 10 minuti al minimo. Poi cambiare l'olio e il filtro. Compatibile con gli oli motore normalmente reperibili in commercio.

Contenuto delle confezione

300 ml Barattolo lamiera	2678 EN-ES-IT-PT
50 l Canna in lamiera nera	1914 DE-EN

Contenuto delle confezione

205 l Canna in lamiera nera	1738 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com