Информация к продукту
Engine Flush

PI 27/09/11/2026

Описание
Комбинация активных ингредиентов из специальных присадок и жидкости-носителя. Переводит растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода во взвешенное состояние и удаляет их из масляного контура при замене масла. После этого освобожденный от отложений и загрязнений двигатель и свежее масло могут развить свою полную мощность.

Свойства
- простое применение
- высокая экономичность
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- быстрая очистка
- щадящая очистка
- проверенно на катализаторах и сажевых фильтрах
- оптимальная мощность мотора
- снижает износ до минимума
- проверенно на турбонагнетателях

Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow, brown
База	additive, carrier liquid
Температура вспышки	63 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Запах	characteristic

Сфера применения
Для очистки и промывки масляных контуров в бензиновых и дизельных двигателях. Применение при каждой замене масла. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле. Не подходит для использования в мотоциклах со сцеплением, работающим в масле!

Применение
300 мл достаточно для объема заправки масла до 6 л. Добавлять в разогретое до рабочей температуры моторное масло перед заменой масла. После этого дать двигателю поработать в течение прибл. 10 мин. на холостом ходу. Затем заменить масло и фильтр. Совместимость с моторными маслами, имеющимися в продаже.

Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик	2678 EN-ES-IT-PT
50 л бочка из черной пластины	1914 DE-EN
205 л бочка из черной пластины	1738 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com