

## Viscoplus Heavy Duty Formula

### Description

L'additif moderne et monofonctionnel à hautes performances pour la stabilisation de la viscosité d'huiles moteur. Procure une protection remarquable contre la perte de cisailage mécanique, c.-à-d. permanente, de l'huile dans les conditions de service les plus rudes et prévient la dilution de l'huile moteur à cause des démarrages à froid fréquents.



que sans engagement de notre part.

### Propriétés

- parfaitement compatible avec les huiles minérales et synthétiques
- réduit l'usure
- stabilise la baisse de viscosité
- améliore l'étanchéité des pièces mobiles du moteur

### Données techniques

Couleur/aspect	orange clear
Densité à 20 °C	0,89 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 40 °C	299,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Point d'inflammation	120 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-15 °C DIN ISO 3016
Odeur	characteristic
Forme	liquid

### Champs d'application

Pour tous les moteurs à essence et diesel de véhicules neufs ou d'occasion.

### Commentaire

**Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile!**

### Utilisation

Le contenu de la boîte (1 l) suffit jusqu'à 20 l d'huile moteur. Après l'adjonction à l'huile moteur, faire chauffer le moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout moment de son choix.

### Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique	2105
	D-GB-I-E-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller**