

Viscoplus Heavy Duty Formula

Beschrijving

Modern, monofunctioneel en hoogwaardig additief ter stabilisering van de viscositeit van motoroliën. Biedt uitstekende bescherming tegen mechanisch, d.w.z. permanent afschuifverlies van de olie onder extreme bedrijfsomstandigheden en gaat dunner worden van de motorolie bij vaak koud starten tegen.



Eigenschappen

- volledig compatibel met minerale en synthetische oliesoorten
- vermindert slijtage
- stabiliseert de viscositeitsvermindering
- verbetert de afdichting van bewegende motoronderdelen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange clear
Dichtheid bij 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	299,6 mm ² /s ASTM D7042
Vlampunt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor alle benzine- en dieselmotoren in nieuwe en gebruikte wagens.

Verwijzing

Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling!

Gebruik

Inhoud van het blik (1 l) is voldoende voor maximaal 20 l motorolie. Na het toevoegen aan de motorolie, de motor warm laten lopen. De toevoeging kan op elk willekeurig moment gebeuren.

Verpakking

1 l Bus blik 2105
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.