

## Motorbike Fork Oil 15W heavy

### Beschrijving

Volledig synthetische vork- en schokbrekerolie. Afgestemd op universeel gebruik. Speciale synthetische basisoliën en bijbehorende additieven waarborgen optimale rijeigenschappen en demping. Voorkomt schuimvorming en het uitharden van pakkingen. Goede corrosie- en slijtagebescherming zorgen voor een lange levensduur.

### Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- voorkomt schuimvorming
- verhoogt de rijveiligheid
- duurzame corrosiebescherming
- voorkomt zwellen en krimpen van afdichtingen

### Technische gegevens

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Dichtheid bij 15 °C    | 0,835 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757    |
| Viscositeit bij 40 °C  | 45 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C | 8 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscositeitsindex      | 151<br>DIN ISO 2909                     |
| Pourpoint              | -36 °C<br>DIN ISO 3016                  |
| Vlampunt               | 260 °C<br>DIN ISO 2592                  |
| Kleurgetal (ASTM)      | L 0,5<br>DIN ISO 2049                   |

### Toepassings-Gebieden

Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.

### Gebruik

Voorschriften van de telescoopvork- en schokdemper- alsook de tweewielerfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 500 ml Bus kunststof | 1524<br>D-GB-I-E-P |
| 1 l Bus kunststof    | 2717<br>D-GB-I-E-P |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

