

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

Eigenschappen

- goede corrosiebescherming
- voorkomt zwellen en krimpen van afdichtingen
- voorkomt schuimvorming
- grote slijtagebescherming
- verhoogt de rijveiligheid

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	22,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	4,75 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	139 DIN ISO 2909
Pourpoint	-54 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	234 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049



Toepassings-Gebieden

Universeel bruikbaar in telescoopvorken, schokdempers van motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en andere voertuigen met twee wielen.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	3099 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	2719 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3017 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.