Informações sobre o produto

PI 26/09/18/2026

Spray para correntes



Descrição

Combinação de agentes de lubrificação termo-estável, com elevada acção aderente e protecção contra derrapagem de alta qualidade. Após a evaporação do solvente forma-se uma película lubrificante extremamente aderente e suave. Também adequado para correntes de anéis vedantes ("O-Ring").

Características

- reduzem o atrito e o desgaste
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- excelente aderência
- protecção ideal contra a corrosão
- protecção contra a derrapagem
- impede o alongamento de correntes
- excelentes capacidades de resistência ao frio, ao calor e aos salpicos de água
- capacidade de fluência excelente

Dados técnicos

Côr / aspecto	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Margem de temperaturas de utilização	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Resistência à água a 90 °C	0 DIN 51 807
Forma	aerosol, liquid
Odor	characteristic
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Primeira lubrificação e lubrificação de manutenção de correntes de transmissão de força. Especialmente adequado para atmosferas com pó, sujas e corrosivas. Graças à sua elevada aderência, adequa-se especialmente para correntes sujeitas a uma elevada solicitação.

Utilização

Limpar cuidadosamente as correntes com um solvente como produto de limpeza rápida. Aplicação através de pulverização. Após a evaporação rápida do solvente, o agente de lubrificação obtém a sua consistência e aderência definitivas.

Embalagens disponíveis

200 ml Lata Aerossol	2804 DA-EN-FI-NO-SV
200 ml Lata Aerossol	3581 DE-EN-ES-IT

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	1813 AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Lata Aerossol	3579 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com