

Περιγραφή

Ο σταθεροποιητής βενζίνης για οχήματα που λειτουργούν με αέριο είναι ένας σύγχρονος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα με ιδιότητες που συντηρούν και προστατεύουν τα υλικά κατασκευής. Μελετημένο σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων. Ο σταθεροποιητής βενζίνης για οχήματα που λειτουργούν με αέριο προστατεύει το σύστημα τροφοδοσίας από δυσλειτουργίες, που οφείλονται σε κατάλοιπα του καυσίμου λόγω γήρανσης. Με δράση μεγάλης διάρκειας.



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- εύκολη χρήση
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- οικονομικό λόγω ακριβούς δοσολογίας
- ελεγμένο σε καταλύτες
- προστατεύει το καύσιμο από οξείδωση και γήρανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	blue
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 15 °C	0,9 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	69 °C
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο καύσιμο σε αεριοκίνητα αυτοκίνητα, που απαιτούν βενζίνη για εκκίνηση. Κατάλληλο και για προετοιμασία πριν από τον παροπλισμό βενζινοκινητήρων.

Εφαρμογή

Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες. Λύστε το καπάκι σφράγισης και κρατήστε τη φιάλη κατακόρυφα. Πιέστε προσεκτικά στο επάνω δοχείο δοσομέτρησης μια δόση ανάλογη της ποσότητας βενζίνης που βάλατε. Ένα γέμισμα της μεζούρας (25 ml) επαρκεί για 20 λίτρα καυσίμου. Προσθέστε στο καύσιμο και συμπληρώστε σε κάθε ανεφοδιασμό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική 2817
DK-N-S-FIN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές