Información del producto

PI 29/09/16/2026

Pasta de montaje para sistemas de escape



Descripción

Para montar de forma fácil, rápida y hermética uniones de tubos por encaje o brida en sistemas de escape. La pasta resiste el calor de forma duradera y permite un desmontaje sin daños.

Propiedades

- de fácil uso
- alta hermeticidad a los gases
- aplicación sencilla, sin necesidad de desmontaje
- excelente termorresistencia

Datos técnicos

Base	sodium waterglass
Forma	pastelike
Densidad	~ 1,71 g/cm³
Resistencia a la temperatura	~ 700 °C
conservabilidad	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Color / Aspecto	grey
Olor	odourless

Campos de aplicación

Para el montaje hermético de sistemas de gases de escape, embellecedores finales de escape, uniones roscadas o por enchufe y arandelas de combustión.

Aplicación

Las piezas de escape que se deban unir deben estar libres de óxido, grasa y polvo. Aplicar la pasta generosamente y juntar las piezas que se deban unir; en caso necesario, suavizar la pasta con agua. El endurecimiento se produce gracias al calor de los gases de escape.

Envases disponibles

150 g Lata de chapa	2835 DA-EN-FI-NO-SV
150 g Tubo de plástico	3342 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com