

Beschrijving

Lichtloop-motorolie op basis van synthese-technologie. Voorkomt veilig afzettingen en beschikt over een grote afschuifstabiliteit, die wrijvingsverliezen in de motor vermindert en uitstekend tegen slijtage beschermt. Optimaal voor moderne benzine- en dieselmotoren met en zonder meerkleppentechnologie, Valvetronic en uitlaatgasturbine en zowel met als zonder dieseldeeltjesfilter (DPF) of inlaatkoeler (LLK). Speciaal geschikt voor lange olieerversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Eigenschappen

- hoge afschuifstabiliteit
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- getest voor turbo en katalysator
- optimale verouderingsstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- hoge smeerveiligheid
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A7/B7 • API SL • Volvo VCC 95200377

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	51,7 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	9,7 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771



Technische gegevens

Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal ontwikkeld voor de eisen van Volvo-voertuigen van verschillende modellen. Gedeeltelijk eisen ook andere autofabrikanten, zoals Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda etc. in verschillende voertuigtypen een smeerstof met deze specificatie.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2852 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2853 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	2363 D-GB
60 l Zwarte plaat vat	2364 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	2854 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.