

Περιγραφή

- πλαστική αντλία με εύκαμπτο σωλήνα γενικής χρήσης και αντάπτορα
- αντάπτορας για μετρικά σπειρώματα και ίντσας
- για όλες τις συσκευασίες 1 l της LIQUI MOLY
- για συσκευασίες 0,5 l και 5 l της LIQUI MOLY με σπείρωμα SK 38



Πεδίο χρήσης

Για πλήρωση κιβωτίων και άλλων συγκροτημάτων όπως π.χ. κιβώτια εξωλέμβιων, χλοοκοπτικά, γεννήτριες ρεύματος, εποχούμενα χλοοκοπτικά, εκχιονιστικά ή κιβώτια μοτοσικλετών.

Εφαρμογή

Κόψτε στο ίδιο άκρο στο σωστό μήκος τον σωλήνα A, εάν χρειάζεται. Το κομμένο άκρο θα πρέπει να ακουμπάει τον πυθμένα του σπειρώματος (1). Τοποθετήστε το μόλις κομμένο άκρο του κοντού σωλήνα από κάτω στην αντλία (2). Συνδέστε τον σωλήνα B με την αντλία χειρός και ασφαλίστε με το κλιπ (3). Τοποθετήστε το κίτρινο άκρο (σπείρωμα σε ίντσες) στον σωλήνα (4). Με τη βοήθεια του αντάπτορα (5), το άκρο ταιριάζει και σε μετρικά σπειρώματα. Βιδώστε την αντλία στο δοχείο και ανοίξτε τον μοχλό της αντλίας. Κρατήστε το ραβδωτό τμήμα (6) και περιστρέψτε τον μοχλό της αντλίας αριστερόστροφα, μέχρι να εκτιναχτεί προς τα επάνω (7). Η αντλία είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 τμχ. σακούλα πλαστική με τρύπες Euro 29026
DE

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.