

Gear Tronic II

Beschreibung

Vollautomatisches ATF-Ölwechselgerät mit modernster Steuerungstechnologie für Automatikgetriebe. Intuitive Bedienung dank selbsterklärender, benutzerfreundlicher Menüführung. Universalgerät für alle Fahrzeugmarken. Gewährleistet nach Anwendung des integrierten Reinigungsprogrammes selbst bei stark verschmutzten Getrieben eine hohe Funktionsfähigkeit. Die außerordentliche Genauigkeit im Flüssigkeitsaustausch wird durch zwei unabhängige Waagen realisiert. Über eine integrierte, kostenlose Datenbank können Daten über Gesamtfüllmenge, Automatikgetriebeölart und Dichte sowie Anzugsdrehmomente der Ölwanne sowie der Ablass- und Kontrollschrauben von Fahrzeughersteller, -typ und Motorisierung abgerufen werden. Die Dokumentation der Daten erfolgt über einen integrierten Drucker. Beinhaltet folgendes Zubehör: Gear Tronic Adapter Kit Standard 01 (Art.-Nr. 29021).



Einsatzgebiet

Für alle Wandler- und stufenlose Automatikgetriebe sowie Doppelkupplungsgetriebe geeignet. Speziell für den professionellen Austausch der Getriebeflüssigkeiten. Ermöglicht einen Wechsel über Kühler- sowie Messstabmodus inklusive Reinigung.

Hinweis

Tankkapazität: 25 l

Additivkapazität: 0,5 l

Pumpenleistung: 10 l/min

Außenmaße: 1020 x 750 x 650 mm (H x B x T)

Gewicht: 65 kg

Anwendung

Nähere Informationen zum Gerät und der Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung oder dem Anwendungsvideo.

Erhältliche Gebinde

1 stk Karton 29066
D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.