Information produit

PI 39/09/14/2026

Pro-Line JetClean Nettoyant pour système benzine



Description

Détergent liquide fortement concentré, prêt à l'emploi. Élimine les dépôts au niveau des pompes haute pression, du rail de carburant, des injecteurs, des soupapes d'admission, des bougies d'allumage ainsi que dans la chambre de combustion, et empêche la formation de nouveaux dépôts. Améliore le fonctionnement du moteur. Élimine les difficultés de démarrage, le fonctionnement irrégulier du moteur, la mauvaise prise des gaz et les pertes de puissance. Entretient l'ensemble du système d'alimentation en carburant et le protège contre l'usure, les dépôts et la corrosion.

Propriétés

- élimine le calaminage au niveau des soupapes d'admission ainsi que dans la chambre de combustion
- augmente la sécurité du fonctionnement
- dosage exact
- nettoyage rapide
- assure une atomisation précise

Données techniques

Base	additives, special carrier fluid
Couleur/aspect	blue, clear
Densité à 15 °C	0,776 g/cm³
Classe VbF	A I
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	<7 mm²/s
Odeur	characteristic
Point d'inflammation	-18 °C

Champs d´application

Convient à tous les moteurs essence. Pour une utilisation directe avec des appareils JetClean. À titre préventif à chaque révision, après des réparations sur le système de carburant ou pour le traitement de problèmes. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Utilisation

Prêt à l'emploi pour un remplissage non dilué des appareils JetClean. Une description d'application détaillée se trouve dans les modes d'emploi des appareils JetClean.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	2907 EN

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte métallique	2523 DE-EN-ES-IT
1 l Boîte métallique	5147 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidon plastique	5151 DE-EN-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com