Produktinformation

PI 9/07/07/2022

Set Kugelauslaufhahn 3/4"

Beschreibung

Hochwertige Ausführung für die Liegendlagerung von 20 l-Kanistern mit Gewindegröße DIN 61 außen.

Anwendung

Montage des Hahnsets:

Schritt 1: Das Gewinde des Kugelhahns mit dem PTFE-Gewindedichtband acht- bis zehnmal umwickeln.

Schritt 2: Einschrauben des Kugelauslaufhahns: **Wichtig: Beim Gewindeansetzen darauf achten, dass es gerade angesetzt wird. Ansonsten kann das Kunststoffgewinde zerstört werden!**

Schritt 3: Auslaufhahn mit zwei Umdrehungen in den Kanisterverschluss schrauben.

Schritt 4: Einmal-Flachdichtung in die Mutter einlegen.

Schritt 5: Den Kanisterverschluss auf das Kanistergewinde aufschrauben, bis er fest sitzt. Falls der Kugelauslaufhahn nicht senkrecht nach unten zeigt, im Uhrzeigersinn weiterdrehen, bis der Auslauf senkrecht nach unten (6 Uhr-Stellung) steht. **Wichtig: Der Hahn darf nicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, da dadurch die Verbindung Hahn-Kanisterverschluss undicht wird.**

Sollte die Verbindung Hahn-Kanisterverschluss undicht sein, muss der Hahn ganz aus dem Verschluss gedreht werden. Das alte PTFE-Dichtband komplett entfernen und mit neuem PTFE-Dichtband wieder in den Kanisterverschluss einschrauben.

Beim Abschrauben vom leeren Kanister und Aufschrauben auf den neuen Kanister darauf achten, dass nur am Kanisterverschluss gedreht wird und nicht am Hahn.

Vor dem Aufschrauben auf den neuen Kanister eine neue Einmal-Flachdichtung in den Kanisterverschluss einsetzen.

Erhältliche Gebinde

1 stk Beutel Kunststoff	29122 D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com