Produktinformation

PI 2/05/16/2024

Gear Tronic III



Beschreibung

Vollautomatisches ATF-Ölservicegerät für Automatikgetriebe. Die perfekte Allroundlösung, um Spülung, Getriebeölwechsel und Zugabe von Additiven einfach, schnell und sicher durchzuführen. Mit moderner Steuerungstechnologie und intuitiver Bedienung über 7" Touch-Farbdisplay. Sorgt nach Anwendung des integrierten Reinigungsprogramms selbst bei stark verschmutzten Getrieben wieder für ausgezeichnete Funktion. Zwei unabhängige Waagen bieten eine hohe Genauigkeit im Flüssigkeitsaustausch. Daten zu Gesamtfüllmenge, Automatikgetriebeölart und Dichte, Anzugsdrehmomente von Ölwanne sowie Ablass- und Kontrollschrauben von Fahrzeughersteller, -typ und Motorisierung sind über die integrierte, kostenlose Datenbank abrufbar. Dank WLAN-Funktion können die Servicedaten direkt an den Drucker oder eine Mail-Adresse der Werkstatt geschickt werden. Zudem ist das Speichern der Daten auf USB-Stick möglich. Beinhaltetes Zubehör: Gear Tronic Adapter-Kit Standard 01 (Art.-Nr. 29021).

Einsatzgebiet

Für alle Wandler- und stufenlose Automatikgetriebe sowie Doppelkupplungsgetriebe. Speziell zum professionellen Austausch der Getriebeflüssigkeiten. Ermöglicht den Wechsel über Kühler- sowie Messstabmodus inklusive Reinigung. Universell für alle Fahrzeugmarken geeignet.

Hinweis

Tankkapazität: 25 l

Additivkapazität: 0,5 l

Pumpenleistung: 10 l/min

Außenmaße: 1020 x 750 x 650 mm (H x B x T)

Gewicht: 65 kg

Anwendung

Nähere Informationen zum Gerät und dessen Bedienung in unserer Bedienungsanleitung oder unserem Anwendungsvideo.

Erhältliche Gebinde

1 stk Karton	29266 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com