

Περιγραφή

Καθαρίζει βαλβίδες, συστήματα ψεκασμού, διαδρομές εισαγωγής, καρμπιρατέρ, θαλάμους καύσης και προλαμβάνει κατάλοιπα. Εξασφαλίζει έτσι βέλτιστη απόδοση του κινητήρα και καλύτερη καύση του καυσίμου. Αυτό προστατεύει τον κινητήρα σε περίπτωση εξωτερικών επιβαρύνσεων όπως π.χ. κυκλοφορία στην πόλη, σύντομες διαδρομές καθώς και μποτιλιαρίσματα και μειώνει την εκπομπή ρύπων. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Ιδιότητες

- μειώνει τα κατάλοιπα
- απομακρύνει κατάλοιπα
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- καίγεται χωρίς υπολείμματα τέφρας
- φιλικό στο περιβάλλον
- οικονομικό
- αποτρέπει το πάγωμα του καρμπιρατέρ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	light brown
Πυκνότητα στους 15 °C	0,809 g/ml DIN 51757
Σημείο ανάφλεξης	63 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	< -40 °C DIN ISO 3016
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
Χρώμα / όψη	hellbraun/light brown
Πυκνότητα στους 15 °C	0,809 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Σημείο ροής	-40 °C
Ιξώδες στους 40 °C	7 mm ² /s
Μορφή	flüssig/liquid

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες (με καρμπιρατέρ και κινητήρες με σωλήνα εισαγωγής).

Εφαρμογή

Προσθήκη στο καύσιμο σε κάθε ανεφοδιασμό. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 75 l καυσίμου.

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml δοχείο μεταλλικό 2952
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.