Информация к продукту
LM 48 Montagepaste

PI 44/09/17/2026



Описание
Высокоэффективная паста с дисульфидом вольфрама для экстремальных нагрузок. Прилипает даже на кажущиеся гладкими поверхности. В результате нанесения в подшипники и направляющие скольжения предотвращает повреждения в процессе приработки и следы заедания при монтаже деталей с узкими сопряжениями. Система твердых смазочных материалов с синергетическим действием на основе сульфида цинка, графита, фторидов и дисульфида вольфрама. Диапазон температур применения: от -35 °C до +450 °C

Свойства
- хорошая защита от коррозии
- высокопроизводительно
- отлично держится
- высокая защита от износа
- низкий коэффициент трения
- легко обрабатывается
- отличное поведение в нештатной ситуации
- высокая экономичность

Технические данные

Цвет / внешний вид	black
База	mineral oil
Плотность при 20°C	1 г/мл
Вязкость при 40°C	68 мм²/с
Тест Pressfit без скольжения назад	μ 0,12
Резьбовое трение	μ 0,09
Диапазон температур	-35 to +450 °C
Форма	pastelike, liquid
Запах	odourless
Температура вспышки	230 °C
противозадирные свойства	>1.200 H
коэффициент трения	>0,10; <0,13
лунка износа на шарике	<1 мм
VKA сила сварки	4400/4600 H

Сфера применения
Для монтажа, ремонта и технического обслуживания во всех сферах техники. Для базовой смазки и предотвращения повреждений в процессе приработки и следов заедания при запрессовке пальцев и вкладышей подшипников, а также при надевании колец подшипников. Для смазки на весь срок службы шарниров и небольших деталей и для снижения износа скользящих деталей машин.

Применение
Нанести на чистые поверхности скольжения с помощью кисти, щетки или салфетки, не оставляющей волокон. Не втирать. Можно наносить с избытком.

Имеющиеся упаковки

50 г пластиковый тюбик	3010 DE
1 кг жестяной баллончик	4096 DE-EN-FR-IT-NL

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com