Produktinformatie
ATV 4T Motoroil 10W-40

PI 44/09/20/2022

Beschrijving
High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle omstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Eigenschappen
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- grote slijtagebescherming
- voor katalysator getest
- hoge smeerveiligheid
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden

Specificaties / Goedkeuringen
API SN PLUS • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	96,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	158 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	238 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Speciaal voor ATV (All Terrain Vehicles), quads en SxSs (Side by Side) met en zonder natte koppeling.

Gebruik
Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen.
Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	3013 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	3014 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com