Product information

PI 2/10/15/2021

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Properties

- ottimale lubrificazione in condizioni estreme
- alta resistenza all'invecchiamento
- alta stabilità al taglio
- garantisce un basso consumo di olio
- testato per catalizzatori
- eccellente pulizia del motore
- ideale per frizioni in bagno d'olio
- eccellente protezione dall'usura

Specifications and approvals

API SN PLUS • JASO MA2

Technical data

Classe SAE (oli motore)	5W-40 SAE J300
Densità a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	84 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	13,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	170 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-51 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Available pack sizes

1 l Tanica plastica	3018 D-BOOKLET
4 l Tanica plastica	3019 D-BOOKLET

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com