Produktinformatie

PI 2/10/15/2021

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race



Beschrijving

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Eigenschappen

- optimale smering bij extreme omstandigheden
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- hoge afschuifstabiliteit
- garandeert een laag olieverbruik
- voor katalysator getest
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- hoge mate van slijtagebescherming

Specificaties en goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	84 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	⩽ 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575

Technische gegevens

Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneeuwscooters met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvoorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.**Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.**

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	3018 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	3019 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com