Πληροφορία προϊόντος

PI 29/10/01/2026

Αλοιφή τοποθέτησης ελαστικών λευκό

Περιγραφή

Κηρώδες υλικό τοποθέτησης με ειδικό σαπούνι. Προσαρμοσμένο στο οικονομικό, επαγγελματικό μοντάρισμα ελαστικών επιβατικών, φορτηγών και μοτοσικλετών.



Ιδιότητες

- πολύ αποδοτικό
- εύκολη εφαρμογή
- διατηρεί μαλακό το χείλος του ελαστικού
- αντιμετωπίζει τον σχηματισμό σκουριάς
- αποτρέπει το κόλλημα του ελαστικού στη ζάντα
- διευκολύνει το μοντάρισμα/ξεμοντάρισμα
- στεγνώνει γρήγορα
- καλή ικανότητα ολίσθησης
- κατάλληλο για ελαστικά Runflat
- δυνατότητα χρήσης σε νέες γενιές ελαστικών
- κατάλληλο για σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών RDKS
- χωρίς σιλικόνη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	DEG soap
Χρώμα / όψη	white, light yellow
Πυκνότητα	~ 1 g/cm³
τιμή pH	~ 8
Μορφή	creamy, solid
Σημείο ανάφλεξης	~ 240 °C
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Οσμή	weak, odourless
ικανότητα αποθήκευσης	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για μοντάρισμα ελαστικών όλων των συνηθισμένων συνδυασμών τροχών/ελαστικών. Ειδικά κατάλληλο και για ελαστικά Run-Flat.

Εφαρμογή

Περάστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με πινέλο ή σφουγγάρι στο χείλος του ελαστικού. Σε ελαστικά φορτηγών και ΕΜ περάστε και το κοίλωμα της ζάντας και την κεκλιμένη στεφάνη της πλάτης. Το ελαστικό γλιστράει έτσι εύκολα και χωρίς ζημιές στη ζάντα. Εξασφαλίζει την τεχνικά απρόσκοπτη εφαρμογή του ελαστικού στη ζάντα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ακριβή ζυγοστάθμιση και διευκολύνει το μετέπειτα ξεμοντάρισμα. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των ελαστικών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 kg κουβάς πλαστικός	3021
	DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com