Produktinformatie

PI 44/09/16/2025

Motorbike Glans spray was



Beschrijving

Was met goede reinigende werking en uitstekende glans. Licht straatvuil en vettige vervuiling wordt moeiteloos en snel verwijderd zonder daarbij krassen te maken. Door het supergemakkelijke polijsten (zoals stof afvegen) ontstaat bij alle lak- en kleurtypes een glad oppervlak met een hoge glans en zeer goede kleurdiepte. De beschermende laag die zo ontstaat maakt lichte krassen effen en beschermt de lak tegen door het weer veroorzaakte invloeden.

Eigenschappen

- vrij van siliconen
- spiegelende hoogglans
- beschermt tegen agressieve milieu-invloeden
- superlicht op te poetsen
- zeer productief
- verwijdert vettige verontreinigingen en licht straatvuil
- uitstekende duurzame bescherming

Technische gegevens

Basis	waxes
Vorm	liquid, aerosol
Kleur / uiterlijk	beige
Geur	characteristic
Verwerkingstemperatuur	10-25 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	36 maanden

Toepassings-Gebieden

Uitstekende lakverzorging voor tussendoor. Optimale verzegeling van de lakoppervlakken tegen weersinvloeden. Voor gekleurde en metallic lakken, nieuw of overeenkomstig bewerkt, en voor de snelle bewerking van nieuwe voertuigen resp. tweedehandsvoertuigen in showrooms.

Gebruik

De eenvoudige en snelle toepassing vermindert het werk. Bij grove verontreinigingen moeten de te behandelen oppervlakken eerst grondig gereinigd en gedroogd worden. Glans-Spuitwas goed schudden voor gebruik. Dun en gelijkmatig op het lakoppervlak aanbrengen. Behandel alleen delen van een oppervlak. Na korte droogtijd met een zachte doek of Microvezeldoek, art.nr. 1651 de behandelde oppervlakken reinigen en tegelijkertijd uitboenen. Gebruik voor het uitboenen eventueel een droge doek. **Cellulose- of papieren doekjes zijn voor het uit- en naboenen niet geschikt.** Opmerking: Niet op sterk verwarmde oppervlakken spuiten, c.q. niet in de volle zon inzetten.

Verpakking

400 ml Spuitbus	3039
	DE-EN-ES-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com