Produktinformation
Motorbike Speed Additive

PI 48/11/05/2026



Beschreibung

Moderne, aschefreie Wirkstoffkombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach aktueller Additiv- und Kraftstofftechnologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen. Sorgt für mehr Fahrspaß durch optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft ruhiger.

Eigenschaften

- höhere Leistungsausbeute
- verbessert die Beschleunigung
- reinigt das Kraftstoffsystem
- schützt den Kraftstoff vor Oxidation und Alterung
- verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem
- verhindert Vergaservereisung
- erhöht die Betriebssicherheit

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	hellbraun
Dichte bei 15 °C	0,825 g/cm³
Flammpunkt	>63 °C
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s

Einsatzgebiet

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 2- und 4-Takt-Benzinmotoren.

Anwendung

Zugabe in den Kraftstofftank. Optimale Wirkung durch Zugabe bei jedem Tankvorgang. Vollkommen verträglich mit allen Benzin-Kraftstoffsorten. Doseninhalt ausreichend für bis zu 20 l Kraftstoff.

Erhältliche Gebinde

150 ml Dose Blech	3040 DE-EN-ES

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com