Información del producto
Motorbike Speed Additive

PI 48/11/06/2026



Descripción

Combinación moderna de agentes activos sin cenizas con propiedades limpiadoras, de dispersión, de protección del material y de mejora de la aceleración. Formulado conforme a la tecnología actual de aditivos y combustibles; de acuerdo con los requisitos de los motores, los combustibles y las condiciones de servicio actuales. Proporciona un mayor placer de conducción gracias al rendimiento optimizado. El motor arranca mejor y funciona con mayor suavidad.

Propiedades

- mayor potencia
- mejora la aceleración
- limpia el sistema de combustible
- protege el combustible de la oxidación y el envejecimiento
- evita la corrosión en el sistema de combustible
- evita el congelamiento del carburador
- aumenta la seguridad de marcha

Datos técnicos

Base	Additive mixture in carrier fluid
Color / Aspecto	light brown
Densidad a 15 °C	0,825 g/cm³
Punto de combustión	>63 °C
Olor	characteristic
Forma	liquid
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s

Campos de aplicación

Añádalo al combustible en todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos.

Aplicación

Adición al depósito de gasolina. Se obtiene un efecto óptimo si se añade en cada repostado. Totalmente compatible con todos los tipos de gasolina. El contenido de la lata es suficiente para hasta 20 litros de combustible.

Envases disponibles

150 ml Lata de chapa	3040 DE-EN-ES

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com