Produktinformation
Motorbike Benzinstabilisator

PI 46/08/18/2026



Beschreibung

Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobilen und sonstigen benzinbetriebenen 4-Takt- und 2-Takt-Motoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.

Eigenschaften

- Kat-getestet
- mit Langzeitwirkung
- schützt den Kraftstoff vor Oxidation und Alterung
- erhöht die Betriebssicherheit
- einfache Handhabung
- wirtschaftlich durch exakte Dosierung

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	blau
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig
Dichte bei 15 °C	0,822 g/cm³
Gefahrenklasse nach VbF	A III
Flammpunkt	>61 °C
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s

Einsatzgebiet

Für alle 4- und 2-Takt-Benzinmotoren geeignet, insbesondere zum vorbeugenden Einsatz. Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung

Dem Kraftstoff beigeben und bei jeder Betankung nachdosieren. Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml) ist ausreichend für 5 l Kraftstoff. Auch zum Dauereinsatz in selten genutzten Motoren geeignet. Vor der Stilllegung in der entsprechenden Menge dem Tank zugeben und den Motor ca. 10 Min. laufen lassen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche Kunststoff	3041 DE-EN-ES-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com