Πληροφορία προϊόντος

PI 46/08/18/2026

Motorbike Σταθεροποιητής βενζίνης

Περιγραφή

Συντηρεί και προστατεύει το καύσιμο από γήρανση και οξείδωση. Αποτρέπει τη διάβρωση σε ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Εξασφαλίζει αποτελεσματικό παροπλισμό μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, quad, snowmobile, και λοιπών δίχρονων και τετράχρονων βενζινοκινητήρων. Αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας. Με δράση μεγάλης διάρκειας.

Ιδιότητες

- ελεγμένο σε καταλύτες
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- προστατεύει το καύσιμο από οξείδωση και γήρανση
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- εύκολη χρήση
- οικονομικό λόγω ακριβούς δοσολογίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in carrier liquid
Χρώμα / όψη	blue
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Πυκνότητα στους 15 °C	0,822 g/cm³
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	A III
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm²/s

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους βενζινοκινητήρες – ιδίως για προληπτική χρήση. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Εφαρμογή

Προσθέστε στο καύσιμο και συμπληρώστε σε κάθε ανεφοδιασμό. Ένα γέμισμα της μεζούρας 25 ml επαρκεί για 5 l καύσιμο. Κατάλληλο επίσης για μόνιμη χρήση σε κινητήρες που λειτουργούν σπάνια. Πριν από τον παροπλισμό, προσθέστε αντίστοιχη ποσότητα στο ρεζερβουάρ και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει περ. 10 λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική	3041 DE-EN-ES-PT
250 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική	5921 DE-FR-IT-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com