Información del producto

PI 46/08/18/2026

Motorbike Estabilizante para gasolina

Descripción

Conserva y protege el combustible frente al envejecimiento y la oxidación. Evita la corrosión en todo el sistema de combustible. Garantiza una puesta fuera de servicio sin problemas de motocicletas, ciclomotores, quads, motonieves y otros motores de gasolina de 2 y 4 tiempos. Aumenta la seguridad de funcionamiento. Con efecto de larga duración.



Propiedades

- probado en catalizadores
- con efecto de larga duración
- protege el combustible de la oxidación y el envejecimiento
- aumenta la seguridad de marcha
- de fácil uso
- rentabilidad gracias a la exacta dosificación

Datos técnicos

Base	additive mixture in carrier liquid
Color / Aspecto	blue
Olor	characteristic
Forma	liquid
Densidad a 15 °C	0,822 g/cm³
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	A III
Punto de combustión	>61 °C
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s

Campos de aplicación

Apto para todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos, especialmente para el uso preventivo. Sometido a prueba en turbocompresores y catalizadores.

Aplicación

Añadir al combustible y volver a dosificar en cada repostado. Una dosis del depósito dosificador de 25 ml sirve para 5 l de combustible. También adecuado para el uso permanente en motores de uso esporádico. Verter una cantidad adecuada al depósito de combustible y dejar el motor en marcha durante unos 10 minutos antes de la puesta fuera de servicio definitiva.

Envases disponibles

250 ml Botella dosificadora de plástico	3041 DE-EN-ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com