# Produktinformatie
PI 46/08/18/2026

# Motorbike Benzinestabilisator




## Beschrijving
Conserveert en beschermt de brandstof tegen verandering en oxidatie. Voorkomt corrosie in het gehele brandstofsysteem. Garandeert een probleemloze periode van stilstand voor motoren, scooters, quads, sneeuwscooters en andere tweetakt- en viertaktbenzinemotoren. Verhoogt de bedrijfszekerheid. Met langdurige werking.

## Eigenschappen
- voor katalysator getest
- met langdurige werking
- beschermt de brandstof tegen oxidatie en veroudering
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- gebruiksvriendelijk
- zuinig door exacte dosering

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Basis | additive mixture in carrier liquid |
| Kleur / uiterlijk | blue |
| Geur | characteristic |
| Vorm | liquid |
| Dichtheid bij 15 °C | 0,822 g/cm³ |
| Gevaarklasse conform VbF | A III |
| Vlampunt | >61 °C |
| Viscositeit bij 40 °C | <7 mm²/s |

## Toepassings-Gebieden
Geschikt voor alle tweetakt- en viertaktbenzinemotoren, vooral voor preventief gebruik. Getest voor turbo en katalysator.

## Gebruik

Toevoegen aan de brandstof en bij elke tankbeurt aanvullen. De doseerverpakking van 25 ml is voldoende voor 5 l brandstof. Ook geschikt bij continu gebruik in zelden gebruikte motoren. Voor de buitenbedrijfstelling met de juiste hoeveelheid aan de tank toevoegen en de motor gedurende ca. 10 minuten laten lopen.

## Verpakking

| | |
|---|---|
| 250 ml Doseerfles kunststof | 3041<br>DE-EN-ES-PT |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com