Информация к продукту
Motorbike Kühlerreiniger

PI 50/08/18/2026



Описание
Концентрированный состав для очистки систем охлаждения мотоциклов. Отложения в системе охлаждения препятствуют нормальному теплообмену, блокируют термостат и прочие регулирующие устройства. Чрезмерная температура двигателя
вызывает износ и риск повреждений. Очиститель удаляет масляные и известковые отложения, обеспечивая нормальные температурный режим работы двигателя. Безопасен в использовании, не содержит
агрессивных кислот и щелочей.

Свойства
- диспергирование шлама
- химическая переработка извести
- совместимо с антифризом
- нейтрализует кислоты
- уничтожает масленые и жировые загрязнения
- нейтрально при контакте с резиной и пластиком

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	colourless, unclear
Класс опасности согласно VbF	none
Водородный показатель	10,31
Растворимость в воде	soluble
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	1,014 г/см³

Сфера применения
Подходит для любых систем охлаждения. Совместим со
всеми антифризами и водой.

Внимание!
Хранить в незамерзающем месте.

Рассматриваемый продукт содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер EC 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер EC 220-239-6] (3:1).

Применение
Использовать перед заменой охлаждающей жидкости. В
зависимости от степени загрязнения залить в прогретую систему охлаждения, запустить двигатель на 10-30 минут. Затем слить и промыть систему чистой водой. Содержимого флакона достаточно для системы охлаждения, емкостью до 5 литров.

Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллончик	3042 DE-EN-ES

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com