

Motorbike 4T 10W-40

Beschrijving

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Zorgt voor optimale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een betrouwbare smering, optimale geluiddemping en geringe slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.



Eigenschappen

- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- voor katalysator getest
- garandeert een laag olieverbruik
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- grote slijtagebescherming

Specificaties en goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	96 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	158 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	238 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

motoren, die aan normale tot verzwaarde gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen. **Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.**

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	3044 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	3046 D-BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	3047 D-GB
60 l Vat blik	3048 D-GB
205 l Vat blik	3049 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt