

LM 48 Pasta en spray

Descripción

Pasta de montaje pulverizable con disulfuro de tungsteno a base de aceite mineral con una combinación seleccionada de lubricantes sólidos. Gracias a procedimientos de tratamiento especiales, puede satisfacer las exigencias más elevadas. En forma pastosa como LM 48 Pasta de montaje (n° de art. 3010 y 4096). Contiene un sistema de lubricante sólido de efecto sinérgico a base de sulfuro de cinc, grafito, fluoruros y disulfuro de tungsteno.

Propiedades

- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- excelente poder adherente
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- buena protección anticorrosiva
- alta protección contra el desgaste
- de aplicación universal
- fácil aplicación

Datos técnicos

Color / Aspecto	nicht bestimmt
Base	mineral oil
aditivos	MoS2 33, Graphit 6 %
Agente propulsor	propane, butane
Margen de temperaturas de uso	-35 to +450 °C
Prueba de ajuste a presión (sin efecto "stick-slip")	0,12 µ
Test de tornillos fricción de rosca	0,09 µ
Olor	characteristic
Forma	liquid, aerosol

Campos de aplicación

Montaje, reparación y mantenimiento en todas las áreas de la técnica. Para la lubricación básica y para evitar daños de rodaje; lubricación "de por vida" de cojinetes, articulaciones y piezas pequeñas. Especialmente adecuado para superficies y componentes con formas complicadas.

Aplicación

Agitar bien el bote pulverizador antes de usar. Aplicar una capa fina y uniforme sobre las superficies limpias. Por motivos de rentabilidad, evitar los excesos. Tras el uso, invertir el bote y pulverizar a través de la válvula para limpiarla.

Envases disponibles

300 ml Lata de aerosol 3045
D-GB-E-P



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.