

LM 48 Sproei-pasta

Beschrijving

Sproei-bare molybdeendisulfide montagepasta op basis van minerale olie, met een geselecteerde combinatie van vaste smeermiddelen. Is geschikt voor de hoogste eisen dankzij speciale behandelingsprocessen. Bevat een synergetisch vast smeersysteem op basis van zinksulfide, grafiet, fluoride en molybdeendisulfide.



Eigenschappen

- extreem lage wrijvingswaarde
- voortreffelijk hechtvermogen
- uitstekende noodloopeigenschappen
- goede corrosiebescherming
- grote slijtagebescherming
- universeel toepasbaar
- licht te verwerken

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	nicht bestimmt
Basis	mineral oil
additieven	MoS ₂ 33, Graphit 6 %
drijf-gas	propane, butane
Gebruikstemperatuurgebied	-35 to +450 °C
Pressfit-test (niet terug-glijden)	0,12 µ
schroeftest	0,09 µ
schroefdraadwrijving	
Geur	characteristic
Vorm	liquid, aerosol

Toepassings-Gebieden

Voor installatie, reparatie en onderhoud op alle technische gebieden. Bovendien voor de basissmering en preventie van inloopschade en levensduursmering van lagers, scharnieren en kleine componenten. Vooral geschikt voor gecompliceerd gevormde oppervlakken en componenten.

Gebruik

Blik goed schudden voor gebruik. Op schone oppervlakken dun en gelijkmatig opspuiten. Overschot uit economisch oogpunt vermijden. Na gebruik sproeiventiel leegspuiten (bus met sproeikop omlaag houden), tot enkel nog drijf-gas ontsnapt.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.