Информация к продукту

PI 42/11/02/2026

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Описание

Полностью синтетическое высокопроизводительное масло для использования в 4-х тактных двигателях воздушного и водяного охлаждения. Масло специально разработано для профессионального использования в высоконагруженных эндуро и кроссовых мотоциклах, а также ATB и SxS, снегоходах. Полностью синтетические базовые масла в сочетании с современной присадочной технологией, обеспечивают даже при гоночной нагрузке оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя, минимальный коэффициент трения и
минимальный износ. Идеально подходит для использования с и без «мокрого» сцепления.



Свойства

- отличная защита от износа
- высокая стабильность
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная стабильность к старению
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- проверенно на катализаторах
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная смазка в экстремальных условиях применения

Спецификации

API SP • JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-60 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	176,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	25,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	175 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,7 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	4,9 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771

Технические данные

Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Специально разработано для профессионального использования в мотокроссовой технике и эндуро, квадроциклах, в том числе SxS и снегоходов. Отлично подходят для использования со сцеплением в масляной ванне и без него.

Применение

Соблюдайте предписания производителей техники, **оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.**

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3053 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 л пластиковая канистра	3054 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com