

Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Descrição

Óleo para motores de alto rendimento. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Testado para catalisadores.

Características

- elevada estabilidade ao cisalhamento
- limpeza óptima do motor
- elevada protecção contra o desgaste
- elevada resistência ao envelhecimento
- especialmente adequado para embraiagens em banho de óleo
- testado para catalisadores
- garante baixo consumo de óleo
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento

Especificações

API SP • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	96,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
viscosidade a -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	158 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Ponto de inflamação	238 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049



Dados técnicos

Base de óleo

Advanced Full
Synthetic

Campos de utilização

Desenvolvido especialmente para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento extremas em todo-o-terreno. Para a condução desportiva. Adequado para motocicletas de enduro e motocross, assim como quads, SxS e motos de neve com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo!

Nota: Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	3055 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
1 l Jerrycan plástico	23230 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan plástico	3056 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan plástico	23231 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.