

Motorbike 4T 15W-50 Offroad**Beschrijving**

High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Eigenschappen

- hoge afschuifstabiliteit
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- voor katalysator getest
- grote slijtagebescherming
- garandeert een laag olieverbruik
- houdt de motor in hoge mate schoon

Specificaties en goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	15W-50 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	140 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	18,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	145 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,6 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575

**Technische gegevens**

Kleurgetal (ASTM)

L 2,5
DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Geschikt voor enduro, crossmotoren, quad, SxS en sneuwscooters met en zonder natte koppeling.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 3057
D-BOOKLET

4 l Jerrycan kunststof 3058
D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.