

Περιγραφή

Ιδανική αλοιφή τοποθέτησης, λίπανσης και ρονταρίσματος. Για πολυάριθμες εφαρμογές στην κατασκευή, συντήρηση και επισκευή οχημάτων, στη γεωργία, στη βιομηχανία και σε μηχανήματα έργων. Με άριστη πρόσφυση. Τα χαρακτηριστικά διεισδυσης φροντίζουν για εξαιρετική λίπανση και τέλεια μείωση της φθοράς, ακόμη και σε περίπτωση φειδωλής εφαρμογής. Πολύ εύκολη στην εφαρμογή και επομένως ιδιαίτερα κατάλληλη για το συνεργείο.



Ιδιότητες

- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανάγκης
- οικονομικό
- γενικής χρήσης
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εύκολη εφαρμογή
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	black
Βάση	mineral oil
πρόσθετα	combination of synthetic solid lubricants
συνεκτικότητα	thixotropic, fluid under shear loading
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	30 to +600 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	pastelike, liquid
Πυκνότητα στους 20 °C	1,2 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	>200 °C

Πεδίο χρήσης

Εξαιρετικά κατάλληλο για τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση ολόκληρου του οχήματος. Εκτός αυτού για χρήση σε εργαλειομηχανές καθώς και στη βιομηχανία.

Εφαρμογή

Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στις επιφάνειες, οι οποίες δεν χρειάζεται να είναι χωρίς λιπαντικά. Δεν απαιτείται τρίψιμο. Μπορείτε να εφαρμόσετε περισσότερη ποσότητα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 g δοχείο μεταλλικό	3060
	D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.