# Produktinformation

PI 36/08/18/2026

## Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)




### Beschreibung

Vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl der Leistungsklasse API GL-5 auf Basis hochwertiger Grundöle und Additive. Sorgt selbst unter Extrembedingungen für leichte, exakte Schaltvorgänge und bietet ausgezeichneten Verschleißschutz sowie optimales Viskositätstemperaturverhalten.

### Eigenschaften

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- hervorragender Korrosionsschutz
- reduziert Getriebegeräusche
- weitgespannter Viskositätsbereich

### Spezifikationen / Freigaben

API GL5

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| SAE-Klasse (Getriebeöle) | 75W-140<br>SAE J306 |
| Dichte bei 15 °C | 0,875 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viskosität bei 40 °C | 179 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100 °C | 25 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -40 °C (Brookfield) | <= 150000 mPas<br>ASTM D 2983-09 |
| Viskositätsindex | 172<br>DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -51 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | 208 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Farbzahl (ASTM) | L 1,5<br>DIN ISO 2049 |

### Einsatzgebiet

Für Getriebe und Endantriebe mit maximaler Belastung. Die Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

### Anwendung

Die Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen Markengetriebeölen. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 500 ml Dose | 3072 |
| Kunststoff | DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com