

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)

Beschreibung

Vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl der Leistungsklasse API GL-5 auf Basis hochwertiger Grundöle und Additive. Sorgt selbst unter Extrembedingungen für leichte, exakte Schaltvorgänge und bietet ausgezeichneten Verschleißschutz sowie optimales Viskositätstemperaturverhalten.



Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- reduziert Getriebegeräusche
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- weitgespannter Viskositätsbereich

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff 3072
D-GB-I-E-P

Spezifikationen / Freigaben

API GL5

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-140 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	179 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	25 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	172 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	208 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Getriebe und Endantriebe mit maximaler Belastung. Die Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

Anwendung

Die Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen Markengetriebeölen. Optimale Wirkung nur in unvermischem Zustand.

Erhältliche Gebinde