Πληροφορία προϊόντος
PI 36/08/18/2026

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)



Περιγραφή
Πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίων ταχυτήτων υψηλής πίεσης της κατηγορίας απόδοσης API GL-5 με βάση υψηλής ποιότητας βασικά έλαια και πρόσθετα. Εξασφαλίζει ομαλές και ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και βέλτιστη συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Ιδιότητες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- μειώνει τους θορύβους του κιβωτίου
- μεγάλο εύρος ιξώδους

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API GL5

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-140 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	179 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	25 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	172 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	208 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με μέγιστο φορτίο. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.

Εφαρμογή
Προσέξτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συστημάτων μετάδοσης. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα επώνυμα λιπαντικά κιβωτίου ταχυτήτων, πλήρη αποτελεσματικότητα ωστόσο μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	3072 DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com