Información del producto

PI 36/08/18/2026

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)



Descripción

Aceite totalmente sintético para cambios de alta presión de la clase de potencia API GL-5 a base de aceites básicos y aditivos de alta calidad. Garantiza cambios de marcha suaves y precisos incluso en condiciones extremas y ofrece una excelente protección contra el desgaste y un óptimo comportamiento viscosidad-temperatura.

Propiedades

- excelente protección contra el desgaste
- excelente protección anticorrosiva
- reduce los ruidos del cambio
- amplio margen de viscosidad

Especificaciones / Homologaciones

API GL5

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para transmisiones)	75W-140 SAE J306
Densidad a 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	179 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	25 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	172 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	208 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para cajas de cambios y transmisiones finales con una carga máxima. Se deben observar las prescripciones de los fabricantes de las cajas de cambios.

Aplicación

Se deben observar las prescripciones de los fabricantes de las cajas de cambios. Se puede mezclar con todos los aceites del cambio de marca. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

Envases disponibles

500 ml Lata de plástico	3072 DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com