Produktinformatie

PI 36/08/18/2026

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)

Beschrijving

Volledig synthetische hogedruk transmissieolie van de API GL-5 prestatieklasse op basis van hoogwaardige basisoliën en additieven. Zorgt voor gemakkelijk, nauwkeurig schakelen, zelfs onder extreme omstandigheden, en biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en een optimaal viscositeittemperatuurgedrag.



Eigenschappen

- hoge mate van slijtagebescherming
- uitstekende corrosiebescherming
- verminderd geluiden van de transmissie
- groot viscositeitsbereik

Specificaties / Goedkeuringen

API GL5

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-140 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	179 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	25 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	172 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	208 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor transmissies en eindaandrijvingen met maximale belasting. De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen.

Gebruik

De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen. Kan worden gemengd met elke merk-transmissieolie. Optimale werking alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

Verpakking

500 ml Bus kunststof	3072 DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com