

## Pasta anticigolio per freni (Spray con applicatore)



### Descrizione

Speciale pasta lubrificante e separante composta da sostanze attive sintetiche e ceramiche. Elimina il cigolio che insorge tra i pistoni dei freni/le superfici di appoggio e le pastiglie.

### Caratteristiche

- buona protezione dalla corrosione
- facile lavorazione
- elimina i cigolii
- resistente al sale antigelo ed agli spruzzi d'acqua
- coefficiente di attrito estremamente basso
- eccellente stabilità termica
- eccellente aderenza
- impiego ottimale anche come pasta separante

### Dati Tecnici

Forma	pastelike, liquid
Colore/aspetto	blue
Base	synthetic and ceramic active ingredients
Campo di temperatura di utilizzo	-40 to +200 short term to +250 °C as lubricating agent
Campo di temperatura di utilizzo	-40 to +1200 °C as release agent
Odore	slight
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 mesi

### Settori di utilizzo

Per lavori di montaggio, riparazione e manutenzione degli impianti freni. Per la lubrificazione di base e per prevenire il cigolio dei freni. È indicato anche come pasta universale per numerosi impieghi al di fuori dell'ambito freni.

### Avvertenza

**Non applicare la pasta sulla superficie di attrito della pastiglia o sul disco del freno!**

### Utilizzo

Per le pinze dei freni a telaio flottante, pulire prima tutti i punti di scorrimento, le cavità e le superfici di appoggio con una spazzola o una lima per freni. Pulire poi le parti del freno con Detergente veloce (art. n. 3318). Dopo l'evaporazione dei solventi, spalmare la pasta su tutti i punti di scorrimento, le cavità e le superfici di appoggio delle parti appena pulite.

### Contenuto delle confezioni

200 ml Bomboletta aerosol 3074  
D-GB-I-E

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**