Πληροφορία προϊόντος
Σπρέι συντήρησης λευκό

PI 26/10/21/2026

Περιγραφή
Το λευκό σπρέι συντήρησης είναι ένα λιπαντικό υψηλών επιδόσεων με καλή πρόσφυση και αντοχή στο νερό. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, απομένει ένα μαλακό λιπαντικού.



Ιδιότητες
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- καλή αντοχή στο νερό
- εξαιρετική ικανότητα λίπανσης
- χωρίς σιλικόνη
- καθαρή εφαρμογή
- μεγάλη αντοχή πρόσφυσης
- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- μειώνει τη διάβρωση λόγω τριβής
- αποτρέπει τη διάβρωση λόγω τριβής

Διαθέσιμες συσκευασίες
250 ml δοχείο σπρέι	1839
	AR-DE-EL-FR-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη	white
Βάση	Mineralöl, Festschmierstoffe
πυκνωτικό	Bentonit
Πυκνότητα	ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176	NLGI 2
ενισχυτικό συνεκτικότητας	without
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 to +250 °C
προωθητικό αέριο	propane, butane
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid, aerosol
Πυκνότητα στους 20 °C	0,64 g/ml

Πεδίο χρήσης
Για λίπανση κινούμενων μερών όπως: άξονες, μεντεσέδες, αρθρώσεις, μπουλόνια, ράγες ολίσθησης, αλυσίδες, ελατήρια, καπάκια κτλ.

Εφαρμογή
Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση. Σε μεγάλες επιφάνειες, ψεκάστε χωρίς τριχοειδή σωλήνα από απόσταση περ. 20-25 cm. Ο τριχοειδής σωλήνας επιτρέπει την απρόσκοπτη εφαρμογή σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση. **Υπόδειξη: Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.**

Διαθέσιμες συσκευασίες

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com