Informações sobre o produto

PI 26/10/21/2026

Spray de manutenção branco



Descrição

O Spray de manutenção branco constitui um lubrificante branco de alto rendimento graças à sua extrema aderência e resistência à água. Após a evaporação do solvente forma-se um lubrificante suave.

Características

- excelentes propriedades de temperatura alta e baixa
- boa resistência à água
- excelente poder lubrificante
- isento de silicone
- aplicação limpa
- elevada aderência
- protecção permanente contra a corrosão
- reduz a oxidação por atrito
- impede a corrosão por atrito

Dados técnicos

Côr / aspecto	white
Base	Mineralöl, Festschmierstoffe
Espessante	Bentonit
Densidade	ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176	NLGI 2
Transmissor de consistência	without
Margem de temperaturas de utilização	-30 to +250 °C
Gás de propulsão	propane, butane
Odor	characteristic
Forma	liquid, aerosol
Densidade a 20°C	0,64 g/ml

Campos de utilização

Lubrificação de componentes móveis: veios, dobradiças, articulações, cavilhas, cabos Bowden, calhas, correntes, molas, chavetas de fixação, etc.

Utilização

Agitar a lata antes de utilizar. Sobre áreas grandes sem tubo capilar pulverizar a aprox. 20-25 cm de distância. O tubo capilar possibilita uma aplicação fácil em pontos de acesso difícil. Após a utilização, remover os restos de produto do bico pulverizador (para tal, virar a cabeça de pulverização para baixo), até começar a sair exclusivamente o agente de propulsão puro.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

250 ml Lata Aerossol	1839 AR-DE-EL-FR-NL
250 ml Lata Aerossol	2872 DA-FI-NO-SV
250 ml Lata Aerossol	3075 DE-EN-ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com