Информация к продукту
Wartungs-Spray weiß

PI 26/10/21/2026



Описание
Спрей для техобслуживания белого цвета – это высокоэффективный смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал.

Свойства
- отличное поведение при (высоких) температурах
- хорошая водоупорность
- отличная смазывающая способность
- не содержит силикона
- чистое применение
- высокая устойчивость
- постоянная защита от коррозии
- снижает ржавчину в стыках
- предотвращает фрикционную коррозию

Технические данные

Цвет / внешний вид	white
База	Mineralöl, Festschmierstoffe
Загуститель	Bentonit
Плотность	ca. 1,0 г/см³
ISO 2176	NLGI 2
Придаватель консистенции	without
Диапазон температур	-30 to +250 °C
Пропеллент	propane, butane
Запах	characteristic
Форма	liquid, aerosol
Плотность при 20°C	0,64 г/мл

Сфера применения
Для смазки подвижных частей: валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д.

Применение
Перед применением встряхните баллончик. Для больших площадей распыляйте без капиллярной трубки с расстояния около 20-25 см. Капиллярная трубка используется для труднодоступных мест.

После применения прочистите распылительный клапан (переверните баллончик распылительной головкой низ) так, чтобы выходил только рабочий газ.

Имеющиеся упаковки

250 мл баллончик аэрозоля	3075
	DE-EN-ES-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com