

Περιγραφή

Ειδική αλοιφή λίπανσης και αποσύνδεσης από συνθετικές και κεραμικές δραστικές ουσίες. Εξαφανίζει το σφύριγμα των φρένων, που παρουσιάζεται ανάμεσα στα έμβολα των φρένων ή/και των επιφανειών επαφής και τα τακάκια ή τις επενδύσεις τριβής.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εύκολη επεξεργασία
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- ανθεκτικό στο αλάτι και στον ψεκασμό νερού
- εξαιρετικά χαμηλή τιμή τριβής
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- ιδανικό ως αλοιφή αποσύνδεσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	pastelike, liquid
Χρώμα / όψη	blue
Βάση	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Πυκνότητα	1,051 g/cm ³
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 to +200 short term +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent
missing translation	-1240 °C als Trennpaste / as release agent
Σημείο ανάφλεξης	>210 °C
Οσμή	slightly

Πεδίο χρήσης

Για τοποθέτηση, επισκευή και εργασίες συντήρησης στα συστήματα πέδησης. Για βασική λίπανση και για προληπτική χρήση για να μην σφυρίζουν τα φρένα. Εξαιρετικά κατάλληλη ως πάστα γενικής χρήσης για πολυάριθμες χρήσεις εκτός της περιοχής εφαρμογής του φρένου.

Υπόδειξη

Μην εφαρμόζετε πάστα στην επιφάνεια τριβής του τακακιού ή του δίσκου φρένου!

Ελάχιστη διάρκεια ζωής για το αρχικό, κλειστό δοχείο:

10 g πλαστικό σακουλάκι: 24 μήνες

100 g πλαστικό σωληνάριο: 36 μήνες

1 kg μεταλλικό δοχείο: 60 μήνες

Εφαρμογή

Σε πλωτές δαγκάνες φρένων καθαρίστε όλα τα σημεία ολίσθησης, τις υποδοχές και τις επιφάνειες εφαρμογής πρώτα με βούρτσα ή λίμα φρένων. Στη συνέχεια καθαρίστε τα εξαρτήματα των φρένων με καθαριστικό στιγμής (αρ. είδ. 3318). Μετά την εξάτμιση των διαλυτών, απλώστε την αλοιφή στα καθαρισμένα μέρη σε όλα τα σημεία ολίσθησης, στις υποδοχές και στις επιφάνειες εφαρμογής.

Διαθέσιμες συσκευασίες

10 g μαξιλάρι πλαστικό	21121
	GB
100 g σωληνάριο πλαστικό	3077
	D-GB-I
1 kg δοχείο μεταλλικό	3084
	D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

